

Eibach Anti Roll Kit 適合表 (VOLKSWAGEN)

メーカー	モデル名	年式(月.年)	グレード(形式)	品番	定価(税抜き)	フロント径(mm)	リア径(mm)	フロント(調整)	リア(調整)	備考
VOLKSWAGEN	ARTEON (3H7)	04.17 -	4WD	40-85-042-02-11	100,000	Ø 28 x 4 mm 中空	Ø 25 x 4,7 mm 中空	2段階調整式		レベライザー付き車両除く アイバッハプロキットか、純正サスペンション使用を推奨 場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	BORA (1J2) コンビ含む	10.98 - 09.05	全てのモデル	40-85-005-01-11	65,000	Ø 25 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	BORA (1J2) コンビ含む	10.98 - 09.05	全てのモデル ※フロントのみ	40-85-005-01-10	40,000	Ø 25 mm				レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	CC (358)	11.11 -	全てのモデル ※フロントのみ	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	CORRADO (53I)	08.87 - 12.95	全てのモデル(2.9VR6除く)	8502-320	68,000	Ø 22 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	CORRADO (53I)	08.87 - 12.95	2.9 VR6	8530-320	69,000	Ø 22 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	EOS (1F7, 1F8)	03.06 -	全てのモデル	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	GOLF II (19E, 1G1)	08.83 - 12.92	全てのモデル	8502-320	68,000	Ø 22 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	GOLF III (1H1) カブリオレ含む	08.91 - 07.98	全てのモデル(GTI, 2.8 VR6除く)	8502-320	68,000	Ø 22 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	GOLF III (1H1)	01.92 - 07.98	2.0 GTI 16V, 2.8 VR6	8530-320	69,000	Ø 22 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	GOLF IV (1J1) バリエント含む	08.97 - 06.05	全てのモデル	40-85-005-01-10	40,000	Ø 25 mm				レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	GOLF IV (1J1) バリエント含む	08.97 - 06.05	全てのモデル ※フロントのみ	40-85-005-01-11	65,000	Ø 25 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	GOLF IV カブリオレ	06.98 - 06.02	全てのモデル	8502-320	68,000	Ø 22 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	GOLF PLUS (5M1, 521)	01.05 -	全てのモデル	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	GOLF V (1K1) バリエント含む	10.03 - 02.09	全てのモデル(R32除く)	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	GOLF VI (5K1) バリエント含む	10.08 -	全てのモデル	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	GOLF VII (5G1) バリエント含む	11.12 -	全てのモデル(R除く) リア マルチリンク	40-15-021-01-11	90,000	Ø 28x4 mm 中空	Ø 25x4,7 mm 中空	2段階調整式		レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。リア独立懸架式車両にのみ適合
VOLKSWAGEN	GOLF VII (5G1) バリエント含む	11.12 -	R	40-15-021-02-11	90,000	Ø 28x4 mm 中空	Ø 25x4,7 mm 中空	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く アイバッハプロキットか、純正サスペンション使用を推奨 場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。リアマルチリンク車両専用
VOLKSWAGEN	GOLF VII (5G1) バリエント含む	11.12 -	全てのモデル リア トレーリングアーム	40-15-021-03-11	100,000	Ø 28x4 mm 中空	Ø 25 mm	2段階調整式		レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。リアトーションビーム用
VOLKSWAGEN	JETTA II (19E, 1G2)	01.84 - 12.92	2WD	8502-320	68,000	Ø 22 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	JETTA III (1K2)	08.05 - 10.10	2WD	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	JETTA IV (162)	04.10 -	2WD	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	NEW BEETLE (9C, 1C1)	01.98 -	2WD	40-85-005-01-11	65,000	Ø 25 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	PASSAT (3B) バリエント含む	08.96 - 11.00	2WD	1531-310	57,000	Ø 32 mm		2段階調整式		レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	PASSAT (3C2) バリエント含む	03.05 -	2WD	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	PASSAT CC (357)	05.08 -	1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI BlueTDI	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	PASSAT (362) バリエント含む	08.10 -	2WD	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	PASSAT (3G2)	08.14 -	2WD	40-85-042-01-11	100,000	Ø 28 x 4 mm 中空	Ø 25 x 4,7 mm 中空	2段階調整式		レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	PASSAT (3G2)	08.14 -	4WD	40-85-042-02-11	100,000	Ø 28 x 4 mm 中空	Ø 25 x 4,7 mm 中空	2段階調整式		レベライザー付き車両除く アイバッハプロキットか、純正サスペンション使用を推奨 場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	POLO (9N_)	10.01 - 11.09	2WD	40-85-008-01-10	48,000	Ø 22 mm				レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	SCIROCCO (137, 138)	05.08 -	2WD	40-85-021-01-11	70,000	Ø 26x4,2 mm 中空	Ø 23x4,2 mm 中空	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	TOURAN (1T1, 1T2)	02.03 - 05.10	2WD	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	TOURAN (1T3)	05.10 -	2WD	40-85-014-06-11	90,000	Ø 26 mm	Ø 23 mm	2段階調整式	2段階調整式	レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	TOURAN (5T1)	05.15 -	2WD	40-85-042-01-11	100,000	Ø 28 x 4 mm 中空	Ø 25 x 4,7 mm 中空	2段階調整式		レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	VENTO (1H2)	11.91 - 09.98	2WD (2.8 VR6除く)	8502-320	68,000	Ø 22 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。
VOLKSWAGEN	VENTO (1H2)	01.92 - 09.98	2.8 VR6	8530-320	69,000	Ø 22 mm	Ø 25 mm			レベライザー付き車両除く、4WD車両除く アイバッハプロキットか純正サスペンション使用を推奨、場合によっては、追加の純正パーツが必要なケースがあります。